

BALE FEEDER



ベールフィーダ

BF1600・BF1600M

どんなベールでも素早く解体！ 大変な手作業から 楽々給餌へ！



トラクタ直装

オプション1

フォークリフトアタッチ(BF1600-F)で
フォークリフトにも取付できる！
※油圧取出はお客様でお願いします。

梱包材
巻取り装置付！



ワンタッチ式2P
ヒッチ標準装備！



BF1600

オプション2 車輪アタッチ

小型トラクタでも楽チン！
半直装作業が可能！！



BF1600-C

オプション3 バルブアタッチ

トラクタに乗らなくても
手動操作が可能！！
※牛舎外での定置作業時に
便利です。



BF1600-V

定置式モータ仕様

★トラクタが不要、電動三相200V



リモートスイッチで
簡単操作

梱包材
巻取り装置付！



BF1600M

BF1600Mの
一連作業工程



1 フィルムを取る



2 ロールのネットを巻取り
装置に固定する



3 手で操作しロール解体！
繰り出し量変更可能！



4 解体した牧草を
パートナー(牛)のもとへ

仕様

型式	機体寸法(mm)			機体 質量 (kg)	適応 ベール寸法 (cm)	フロアコンベア			適応トラクタ (kW/PS)	装着方法 (カテゴリII)	油圧系統	排出口高さ (mm)	駆動
	全長	全幅	全高			床材料	チェーン	幅 (mm)					
BF1600	1,860	2,310	1,330	610	直径90~160 幅110~125	ポリエチレン	デタッチャブル チェーン#78	1,340	58.8~110.3 {80~150}	3P直装 (カテゴリII)	複動油圧 1系統	—	—
BF1600M	1,550		2,040	675					—				