



# MOWER CONDITIONER

直装型 EX624T/EX628T 牽引型 EX924T

## モアコンディショナ

直装型モアコンディショナEX624T/628Tは、耐摩耗性に優れた固定式の樹脂製  
 タイプが牧草の種類を問わず、確実に低い所要馬力でコンディショニングを行います。  
 移動時は油圧でバーを125度内側へ折りたたみ、トラクター幅内に収納可能。  
 スプレディング装置を標準装備。



### EX624T/628T

作業幅：2.4/2.8m  
 移動幅：1.9/2.1m  
 ディスク数：6/8  
 ナイフ数：18/24

本体重量：905/1025kg

所要馬力：624T-52/70～ 628T-66/90～(kW/PS)\*

\*トラクタの重量、ウエイトの有無などによって異なります。



牽引型モアコンディショナEX924Tが新しいモアコンの姿を提案します。

シャープにカットする三角ディスクや、優れた性能を持つサスペンション、

革新のセミスイングタイコン

ディショナーを搭載しました。



### EX924T

作業幅：2.4m  
 移動幅：2.2m  
 ディスク数：6  
 ナイフ数：18

本体重量：1716kg

所要馬力：45/62～(kW/PS)\*

\*トラクタの重量、ウエイトの有無などによって異なります。

#### スプレディングプレート

オプションでスプレディングプレートを装着できます。ロックレバーを外し、プレートを回転させて簡単に集草⇔拡散モードの切り換えが可能です。拡散モードで刈り取り同時拡散を行なうことで、刈り取り後のテッター作業と同様にサイレージに最適な水分率まで短時間で確実に乾燥促進します。

\*仕様・写真は、改良のため予告なく変更することがあります。

#### セミスイングタイコンディショナー

スチール製のセミスイングタイは、作業中は固定式タイと同様に、草丈や量を問わず確実にコンディショニングし、石などの障害物が入った時には後方へ逃げ、本機を保護します。また、コンディショニングの強さは上部プレートとの間隔で調整できます。



#### 安全作業

農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。  
 農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

QRコードからもタカキタのホームページにアクセスできます。



製品のご相談は・・・

## 株式会社 タカキタ

本工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL.0595(63)3111(代) FAX.0595(64)0857  
 札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL.011(781)1111(代) FAX.011(781)1113  
 営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・南東北・関東・関西・中国・九州・南九州  
 URL: <http://www.takakita-net.co.jp>