

MANURE SPREADER

マニアスプレッダ

DH4070・DH5070



● 特長

※受注生産

樹脂ボード採用

床板には樹脂ボード(ポリプロピレンボード)を採用。堆肥と床板との摩擦を軽減し、スムーズな堆肥の繰り出しができます。

オートマチック機構

メインビーターの堆肥圧を感知し、コンベアの速度を自動的に制御する装置です。(PAT. P)

安全装置

ビーターに過負荷がかかった時、シャープピン方式の安全装置が働き、本機及びトラクタを保護するので安心して作業ができます。(2ヶ所)

強力フローアダプトルコンベア

フローアアダプトルコンベアのため、チェーンにムリがなく、重い堆肥でもスムーズに送ります。(DH5070)

一軸四輪幅広タイヤ

悪条件の圃場でも安定走行でき、能率よく散布作業ができます。

油圧ワンタッチスタンド

油圧ワンタッチスタンドを上げる場合は、スプリングによりストッパーをゆるめるだけで自動的に上がります。下げる場合は足で踏むだけで適正な高さになり、レバーにより操作します。

● 仕様

※仕様及び写真は、改良の為予告なく変更する事があります。

型式	機体寸法			機体質量 (kg)	適応トラクタ (PS{kW})	駆動方法	装着方法	散布部 形式	タイヤ	車輪配列
	全長 (mm)	全幅 (mm)	全高 (mm)							
DH4070	5,650	2,210	2,200	1,610	29.4~58.8(40~80)	トラクタ PTO	ドロバ けん引方式	横軸ビーター式 (2段)	11L - 15 8PR	1軸4輪 (タンデム式)
DH5070				1,700						

型式	荷台寸法	最大積載容量 (m ³)	最大積載量 (kg)	散布幅 (m)	作業速度 (km/h)	作業能率 (分/10a)	堆肥送り機構	コンベア チェーン配列
	(mm)							
DH4070	4,100 × 1,650 × 520	5.2	3,800	3.0	2.0~10.0	11~14	自動(0~4段) 手動(0~6段 洗車時7~8段)	2列
DH5070	4,100 × 1,650 × 600							4,500



安全作業
農業機械は取扱説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

株式会社 9かき9

本社工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL0595(63)3111(代)FAX0595(64)0857

札幌工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL011(781)1111(代)FAX011(781)1113

営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・関東・関西・中国・九州・南九州

URL: <http://www.takakita-net.co.jp>

製品のご相談は...