

VACUUM CAR



**バキュームカ**

S-4200・5300・7000・9000 (H)・11500 (H)

**尿散布で豊かな土づくりと  
肥料削減を!**



# 大量吸入・散布可能な 大容量バキュームカ!



■散布バルブの開閉操作もスピーディ  
散布バルブの開閉を油圧機構でスピーディ操作。

■作業中でも一目で容量チェックができるフロートゲージ

前部のフロートゲージでタンク内の糞尿量を一目で確認。トラクタを運転しながらチェックでき、大変便利。



■高速ブロウポンプで優れた吸入・吐出能力

■安心の安全装置付



加圧安全弁

負圧安全弁

■大口径ホース・ノズルで高精度均一散布



イチオシポイント

1 パワーヒッチにより傾斜地もラクラクけん引!

- 機体前後を水平に制御する事で、ヒッチ荷重を一定に保ち、傾斜地でもラクラクけん引。
- タンクの前方が昇降でき、傾斜地でも尿を残さず全量散布。

通常の状態



パワーヒッチ使用



イチオシポイント

2 フルオープンハッチでメンテナンスが容易!

イチオシポイント

3 ワンタッチカプラでホースの取付けが簡単!



フルオープンハッチ



ワンタッチカプラ

①油圧スラリーハッチ付



■仕様

型式	タンク容量 (リットル)	機体寸法 (mm)			機体質量 (kg)	散布幅 (m)	吸入能力 (ℓ/分)	タイヤサイズ		車輪配列	トラクタ適応馬力 (kW (PS))	装着方法	作業速度 (km/h)	作業能力 (分/10a)
		全長	全幅	全高				前	後					
S-4200	4200	5220	1965	2230	1390	10~12	2100 (4インチ)	11.5/80-15 8PR	φ850×320	1軸 4輪	33.0~58.8 {45~80}	ドローバけん引式	3 5 6	5 6
S-5300	5300	5590	1965	2330	1710			11.5/80-15 10PR			40.4~88.3 {55~120}			
S-7000	7000	6090	2180	2450	2290		3600 (5インチ)	14L-16.1 10PR	φ940×370		47.8~88.3 {65~120}			
S-9000	9000	6510	2400	2550	2720			16.5L-16.1 10PR			φ1050×430			
S-9000H ①				2630	2790		21.0/80-20 12PR	φ1380×530	66.2~99.3 {90~135}					
S-11500 ②	11500	7730	2660	2730	3900									
S-11500H ①②				2800	3970									

②S-11500シリーズはディスクブレーキ装置付 ※全て受注生産となります。



安全作業  
農業機械は取り扱い説明書をよく読み正しい操作を心がけましょう。  
農業機械の使用前後には点検・整備を心がけましょう。

## 株式会社 九カキ

本社・工場 / 〒518-0441 三重県名張市夏見2828番地 TEL 0595(63)3111(代) FAX 0595(64)0857  
支社・工場 / 〒007-0882 札幌市東区北丘珠2条3丁目1番20号 TEL 011(781)1111(代) FAX 011(781)1113  
営業所 / 札幌・豊富・北見・中標津・帯広・東北・関東・関西・中国・九州・南九州  
URL : <http://www.takakita-net.co.jp>  
本社E-mail : [eigyotakakita-net.co.jp](mailto:eigyotakakita-net.co.jp)  
支社E-mail : [sisyaeigyotakakita-net.co.jp](mailto:sisyaeigyotakakita-net.co.jp)

製品のご相談は...

※仕様及び写真は改良の為予告なく変更することがあります。  
※沖縄県及び離島については別途運賃を申し受けます。